

nanodeck® / Falkengrund 15 / 25462 Rellingen-Hamburg

Tel.: 49 (0) 4101 / 36 125

Internet: www.nanodeck.de e.Mail: pro@nanodeck.de

Gebrauchsanweisung

nanodeck® KS 143

(Kunststoffversiegelung)

nanodeck® KS 143 ist ein lösemittelbasiertes Produkt für die Pflege und Imprägnierung von Kunststoffoberflächen auf Basis der chemischen Nanotechnologie. Pflegende und imprägnierende NanoAdditive erzeugen einen easy-to-clean Effekt und verleihen der Oberfläche schmutz- und wasserabweisende Eigenschaften.

Um das beste Ergebnis zu erzielen werden folgende Schritte empfohlen:

1. Reinigung

Die zu beschichtende Oberfläche muss trocken und möglichst frei von Verschmutzungen sein. Bei Bedarf gründlich vorreinigen. Empfehlung: Vorbehandlung mit nanodeck® Grundreiniger

2. Anwendung von nanodeck® KS 143

Flasche mit nanodeck® KS 143 vor der Anwendung gut schütteln. Flüssigkeit mit einem weichen Tuch vollflächig und gleichmäßig, aber dünn, durch Einreiben auf der Oberfläche verteilen.

3. Trocknung

Die Trocknungszeit beträgt je nach Luftfeuchtigkeit 30-60 Minuten.

4. Reinigung der beschichteten Oberfläche

Mit nanodeck® KS 143 behandelte Oberflächen können mit einem feuchten Tuch leicht gereinigt werden.

Hinweis:

Die vorliegende Anwendungsempfehlung beruht auf umfangreichen Untersuchungen, befreit den Anwender aber nicht davon, Produkt und Verfahren auf Eignung für seine speziellen Einsatzzwecke selbst zu prüfen. Insbesondere haften wir nicht für von uns nicht ausdrücklich in schriftlicher Form genannte Anwendungszwecke und Verwendungsarten.

Die Angaben und Hinweise des Sicherheitsdatenblattes sind in jedem Fall zu beachten.

nanodeck®
Falkengrund 15
25462 Rellingen - Hamburg
Deutschland

Tel.:
Fax:
EMail:
Homepage: www.nanodeck.de

+49 (0)4101 / 36 125
+49 (0)4101 / 83 67 44
pro@nanodeck.de